

Smart Payment Terminal

# SUNMI P2 LITE SE

De nieuwste Android Smart POS op zakformaat

SUNMI

## Draagbaar & compact

De Sunmi P2 Lite SE is een ultracompact handheld die alle betaalmethoden moeiteloos accepteert. Contactloos betalen (NFC), PIN, QR-Codes of creditcards, met deze slanke Android terminal bent u op alles voorbereid.

## Betrouwbare prestaties

Quad-core 2,0 GHz processor en DDR4-geheugentechnologie voor optimale snelheid. De P2 Lite SE is voorzien van de nieuwste hardware waarmee trage laadtijden worden voorkomen. Voorzien van Android 11 Go.

## Robuust en duurzaam

De P2 Lite SE is extra robuust en kan probleemloos functioneren onder de zwaarste omstandigheden. Spatwaterdichte behuizing, anti-stof, valbestendig en een batterij die nog langer meegaat.



## Terminal accessoires



Dockingstation



Multi Dockingstation



Terminal standaard



Beschermhoes

Raadpleeg de verkoopafdeling voor meer informatie over onze accessoires.

Alle getoonde afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Het werkelijke product kan variëren als gevolg van productverbeteringen.

# Technische specificaties

## Sunmi P2 Lite SE

<b>Product model</b> T6810	<b>OS</b> SUNMI OS Gebaseerd op Android 11 Go	<b>CPU</b> Cortex-A53 quad-core 2.0GHz	<b>Display</b> 5"FW+ capacitive touch screen	<b>Kaartlezer - Mag</b> 1/2/3 track; Bi-directional reading; ISO 7810/7811 compl.
<b>IC Card Reader</b> Support smart IC card, ISO 7816/EMV/PBOC 3.0 standards	<b>NFC Reader</b> EMV CL 3.1, ISO/IEC 14443, TypeA&B, Pay- pass, Paywave	<b>PSAM Card Slot</b> PSAM card slot, complies with ISO 7816 standard	<b>eSIM</b> Optioneel	<b>Communicatie</b> 4G/3G/2G
<b>Wi-Fi</b> 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac	<b>Bluetooth</b> Bluetooth 2.1/3.0/4.2 /5.0 Support BLE	<b>GPS</b> GPS, AGPS, Galileo, GLONASS, Beidou	<b>SIM Card/Micro SD</b> Dual SIM card slot, support 1.8V/3.0V	<b>Koptelefoon Jack</b> USB Type-C
<b>Speaker</b> 1w	<b>Port</b> 1 Type-C USB 2.0 HS, supports OTG	<b>Batterij</b> 3.8V/3000mAh	<b>Certificaties</b> PCI PTS V6.X, EMV Contactless L1, EMV L1 & L2 Mastercard TQM, PayPass, payWave, D-PAS, JCB, AE CE, FCC, RoHs, QuickPass	
<b>Adapter</b> INPUT: AC 100~240V OUTPUT: 5V/1A 5V/2A (Optional)	<b>Afmetingen</b> 148.5*72.5*15.6mm	<b>Val test</b> 1.2m *from SUNMI Lab	<b>Temperatuur</b> Gebruik: -10~50 gr. C Opslag: -20~60 gr. C	<b>Dockingstation</b> Single: Docking Multi- Docking